

**Состав джута:** первичное джутовое волокно + регенерируемое джутовое волокно

<b>Цены на джутовый утеплитель действительны от любой суммы</b>				
Применение	Для межвенцового утепления <b>бруса и бревна</b>			
Цвет материала	Естественный			
Толщина ленты	<b>5 мм</b>	<b>8 мм</b>	<b>10 мм</b>	
Плотность	300 г/м <sup>2</sup>	400 г/м <sup>2</sup>	500 г/м <sup>2</sup>	
Кол-во метров в ролике	<b>20 п.м.</b>	<b>20 п.м.</b>	<b>10 п.м.</b>	
Объём упаковки	0,15 м <sup>3</sup>	0,15 м <sup>3</sup>	0,15 м <sup>3</sup>	Кол-во рулонов в упаковке
Ширина, мм				
20	3,2	3,9	4,6	60 рул.
30	4,0	5,1	6,0	40 рул.
35	4,4	5,6	6,7	34 рул.
40	4,7	6,2	7,4	30 рул.
50	5,5	7,3	8,9	24 рул.
60	6,3	8,4	10,3	20 рул.
70	7,0	9,5	11,7	18 рул.
80	7,8	10,6	13,1	15 рул.
90	8,5	11,8	14,6	14 рул.
100	7,61	11,18	14,30	12 рул.
110	8,4	12,3	15,7	12 рул.
120	9,1	13,4	17,2	10 рул.
130	9,9	14,5	18,6	9 рул.
140	10,6	15,7	20,0	8 рул.
150	11,4	16,8	21,5	8 рул.
160	12,2	17,9	22,9	8 рул.
170	12,9	19,0	24,3	7 рул.
180	13,7	20,1	25,7	7 рул.
190	14,4	21,2	27,2	6 рул.
200	15,2	22,4	28,6	6 рул.
240	18,3	26,8	34,3	5 рул.
250	19,0	28,0	35,8	5 рул.